

YDEEVNEDEKLARATION



Nr. CPR-F400ECO-06062025

1	Varetypens unikke identifikationskode	JØTUL F 400 ECO, JØTUL F 400 ECO SE
2	Tilsigtet anvendelse	Rumopvarmning i beboelsesejendomme
3	Fabrikant	Jøtul AS Postboks 1411 1602 Fredrikstad, Norway
4	Bemyndiget repræsentant	-
5	System eller systemer til vurdering og kontrol af konstanden af ydeevnen	System 3
6	Harmoniseret standard	EN 16510-2-1:2022
	Notificeret organ/notificerede organer	NB-1235 (DTI)
	Testrapportnummer	1235-CPR-ELAB 2530
7	Deklareret ydeevne/deklarerede ydeevner	
	Væsentlige egenskaber	Ydeevner
	Mekanisk modstand og stabilitet	
	Bæreevne	120 kg
	Sikkerhed i tilfælde af brand	
	<i>Beskyttelse af brændbare materialer</i>	
	Minimumsafstand til brændbare materialer - fra bunden	$d_B = 214 \text{ mm}$
	Minimumsafstand til brændbare materialer - gulv foran	$d_F = 0 \text{ mm}$
	Minimumsafstand til brændbare materialer - loft	$d_C = 750 \text{ mm}$
	Minimumsafstand til brændbare materialer - bagside (uisoleret/isoleret flyverør g ekstra skærm bagpå)	$d_R = 350 \text{ mm}$
	Minimumsafstand til brændbare materialer - side (uisoleret/isoleret røgrør og ekstra skærm bagpå)	$d_S = 350 \text{ mm}$
	Minimumsafstand til brændbare materialer - front til side front strålingsområde	$d_L = 0 \text{ mm}$
	Minimumsafstand til tilstødende brændbare materialer (fx møbler)	$d_P = 1100 \text{ mm}$
	Hygiejne, sundhed og miljø	
	<i>Emissioner ved nominel varmeydelse</i>	
	Emission af kulilte (CO)	749 mg/m ³
	Emission af nitrogenoxider (NO _x)	79 mg/m ³
	Emission af organisk gasformigt kulstof (OGC)	52 mg/m ³
	Partikel/støv emissioner (PM)	9 mg/m ³
	<i>Emissioner ved partiel belastning</i>	
	Emission af kulilte (CO)	NPD mg/m ³
	Emission af nitrogenoxider (NO _x)	NPD mg/m ³
	Emission af organisk gasformigt kulstof (OGC)	NPD mg/m ³
	Partikel/støv emissioner (PM)	NPD mg/m ³

Sikkerhed og tilgængelighed i brug		
Data ved installation på skorsten ved nominel varmeydelse		
Temperatur i røgstuds	306 °C	
Minimum røgrørstræk	12 Pa	
Røgmængde	6,0 g/s	
Data ved installation på skorsten ved partiel belastning		
Temperatur i røgstuds	NPD °C	
Minimum røgrørstræk	NPD Pa	
Røgmængde	NPD g/s	
Data ved installation på skorsten med hensyn til brandsikkerhed		
Brandsikkerhed ved installation på skorsten	T400 G	
Energiøkonomi og termisk effekt		
Termisk effekt og energieffektivitet ved nominel varmeydelse		
Rumvarmeydelse	7,0 kW	
Varmtvandsydelse (hvis tilgængelig)	NPD kW	
Virkningsgrad	83 %	
Termisk effekt og energieffektivitet ved partiel belastning		
Rumvarmeydelse	NPD kW	
Varmtvandsydelse (hvis tilgængelig)	NPD kW	
Virkningsgrad	NPD %	
Energieffektivitet ved rumopvarmning		
Sæsonbestemt energieffektivitet ved rumopvarmning ved nominel varmeydelse	73 %	
Energieffektivitet	Energieffektivitetsindeks (EEI)	110
	Energieffektivitetsklasse	A+
Elforbrug ved nominel varmeydelse (hvis tilgængelig)	NPD kW	
Elforbrug ved partiel belastning (hvis tilgængelig)	NPD kW	
Strømforbrug i standby-tilstand (hvis tilgængelig)	NPD kW	
Bæredygtig brug af naturressourcer		
Miljømæssig bæredygtighed	NPD	
„NPD” (No Performance Determined - ingen ydeevne fastlagt), hvis der ikke er angivet nogen kvalitet		

Ydeevnen for den vare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:

Espen Auensen (R&D Manager)

Sted og dato for udstedelse

Fredrikstad
06.06.2025



Espen Auensen (R&D Manager)