

YDEEVNEDEKLARATION



Nr. CPR-F130-20102025

1	Varetypens unikke identifikationskode	JØTUL F 134, JØTUL F 136
		JØTUL F 135, JØTUL F 137
2	Tilsigtet anvendelse	Rumopvarmning i beboelsesejendomme
3	Fabrikant	Jøtul AS Postboks 1411 1602 Fredrikstad, Norway
4	Bemyndiget repræsentant	-
5	System eller systemer til vurdering og kontrol af konstansen af ydeevnen	System 3
6	Harmoniseret standard	EN 16510-2-1:2022
	Notificeret organ/notificerede organer	NB-1235 (DTI)
	Testrapportnummer	1235-CPR-ELAB-2182-Rev. 1
7	Deklareret ydeevne/deklarerede ydeevner	
	Væsentlige egenskaber	Ydeevner
	Mekanisk modstand og stabilitet	
	Bæreevne	120 kg
	Sikkerhed i tilfælde af brand	
	<i>Beskyttelse af brændbare materialer JØTUL F 134, JØTUL F 136</i>	JØTUL F 134, JØTUL F 136
	Minimumsafstand til brændbare materialer - under bunden (uden fødder)	$d_B = 0 \text{ mm}$
	Minimumsafstand til brændbare materialer - front til bund front strålingsområde	$d_F = 0 \text{ mm}$
	Minimumsafstand til brændbare materialer - loft	$d_C = 750 \text{ mm}$
	Minimumsafstand til brændbare materialer - bagside	$d_R = 200 \text{ mm}$
	Minimumsafstand til brændbare materialer - side	$d_S = 400 \text{ mm}$
	Minimumsafstand til brændbare materialer - front til side front strålingsområde	$d_L = 0 \text{ mm}$
	Minimumsafstand til tilstødende brændbare materialer (fx møbler)	$d_P = 850 \text{ mm}$
	<i>Beskyttelse af brændbare materialer JØTUL F 135, JØTUL F 137</i>	JØTUL F 135, JØTUL F 137
	Minimumsafstand til brændbare materialer - under bunden (uden fødder)	$d_B = 0 \text{ mm}$
	Minimumsafstand til brændbare materialer - front til bund front strålingsområde	$d_F = 0 \text{ mm}$
	Minimumsafstand til brændbare materialer - loft	$d_C = 750 \text{ mm}$
	Minimumsafstand til brændbare materialer - bagside	$d_R = 175 \text{ mm}$
	Minimumsafstand til brændbare materialer - side	$d_S = 500 \text{ mm}$
	Minimumsafstand til brændbare materialer - front til side front strålingsområde	$d_L = 0 \text{ mm}$
	Minimumsafstand til tilstødende brændbare materialer (fx møbler)	$d_P = 850 \text{ mm}$
	Hygiejne, sundhed og miljø	
	<i>Emissioner ved nominel varmeydelse</i>	
	Emission af kulilte (CO)	859 mg/Nm ³
	Emission af nitrogenoxider (NO _x)	99 mg/Nm ³
	Emission af organisk gasformigt kulstof (OGC)	69 mg/Nm ³
	Partikel/støv emissioner (PM)	22 mg/Nm ³
	<i>Emissioner ved partiel belastning</i>	
	Emission af kulilte (CO)	NPD mg/Nm ³

Emission af nitrogenoxider (NO _x)		NPD mg/Nm ³
Emission af organisk gasformigt kulstof (OGC)		NPD mg/Nm ³
Partikel/støv emissioner (PM)		NPD mg/Nm ³
Sikkerhed og tilgængelighed i brug		
<i>Data ved installation på skorsten ved nominel varmeydelse</i>		
Temperatur i røgstuds		313 °C
Minimum røgrørstræk		12 Pa
Røgmængde		5,6 g/s
<i>Data ved installation på skorsten ved partiel belastning</i>		
Temperatur i røgstuds		NPD °C
Minimum røgrørstræk		NPD Pa
Røgmængde		NPD g/s
<i>Data ved installation på skorsten med hensyn til brandsikkerhed</i>		
Brandsikkerhed ved installation på skorsten		T400 G
Energiøkonomi og termisk effekt		
<i>Termisk effekt og energieffektivitet ved nominel varmeydelse</i>		
Rumvarmeydelse		5 kW
Varmtvandsydelse (hvis tilgængelig)		NPD kW
Virkningsgrad		76 %
<i>Termisk effekt og energieffektivitet ved partiel belastning</i>		
Rumvarmeydelse		NPD kW
Varmtvandsydelse (hvis tilgængelig)		NPD kW
Virkningsgrad		NPD %
<i>Energieffektivitet ved rumopvarmning</i>		
Sæsonbestemt energieffektivitet ved rumopvarmning ved nominel varmeydelse		71 %
Energieffektivitet	Energieffektivitetsindeks (EEI)	107
	Energieffektivitetsklasse	A+
Elforbrug ved nominel varmeydelse (hvis tilgængelig)		NPD kW
Elforbrug ved partiel belastning (hvis tilgængelig)		NPD kW
Strømforbrug i standby-tilstand (hvis tilgængelig)		NPD kW
Bæredygtig brug af naturressourcer		
Miljømæssig bæredygtighed		NPD
„NPD“ (No Performance Determined - ingen ydeevne fastlagt), hvis der ikke er angivet nogen kvalitet		

Ydeevnen for den vare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:

Espen Auensen (R&D Manager)

Sted og dato for udstedelse

Fredrikstad,
20.10.2025



Espen Auensen (R&D Manager)