

YDEEVNEDEKLARATION



Nr. CPR-F205V2-17072025

1	Varetypens unikke identifikationskode	JØTUL F 205 V2
2	Tilsluttet anvendelse	Rumopvarmning i beboelsesejendomme
3	Fabrikant	Jøtul AS Postboks 1411 1602 Fredrikstad, Norway
4	Bemyndiget repræsentant	-
5	System eller systemer til vurdering og kontrol af konstanten af ydeevnen	System 3
6	Harmoniseret standard	EN 16510-2-1:2022
	Notificeret organ/notificerede organer	NB-1235 (DTI)
	Testrapportnummer	300-ELAB-2739-EN
7	Deklareret ydeevne/deklarerede ydeevner	
	Væsentlige egenskaber	Ydeevner
	Mekanisk modstand og stabilitet	
	Bæreevne	120 kg
	Sikkerhed i tilfælde af brand	
	<i>Beskyttelse af brændbare materialer</i>	
	Minimumsafstand til brændbare materialer - under bunden (uden fødder)	$d_B = 170 \text{ mm}$
	Minimumsafstand til brændbare materialer - front til bund front strålingsområde	$d_F = 0 \text{ mm}$
	Minimumsafstand til brændbare materialer - loft	$d_C = 750 \text{ mm}$
	Minimumsafstand til brændbare materialer - bagside (isoleret flyverør)	$d_R = 125 \text{ mm}$
	Minimumsafstand til brændbare materialer - side (isoleret flyverør)	$d_S = 425 \text{ mm}$
	Minimumsafstand til brændbare materialer - front til side front strålingsområde	$d_L = 0 \text{ mm}$
	Minimumsafstand til tilstødende brændbare materialer (fx møbler)	$d_P = 1000 \text{ mm}$
	Hygiejne, sundhed og miljø	
	<i>Emissioner ved nominel varmeydelse</i>	
	Emission af kulilte (CO)	979 mg/Nm ³
	Emission af nitrogenoxider (NO _x)	100 mg/Nm ³
	Emission af organisk gasformigt kulstof (OGC)	56 mg/Nm ³
	Partikel/støv emissioner (PM)	14 mg/Nm ³
	<i>Emissioner ved partiel belastning</i>	
	Emission af kulilte (CO)	NPD mg/Nm ³
	Emission af nitrogenoxider (NO _x)	NPD mg/Nm ³
	Emission af organisk gasformigt kulstof (OGC)	NPD mg/Nm ³
	Partikel/støv emissioner (PM)	NPD mg/Nm ³
	Sikkerhed og tilgængelighed i brug	
	<i>Data ved installation på skorsten ved nominel varmeydelse</i>	
	Temperatur i røgstuds	276 °C
	Minimum røgrørstræk	12 Pa
	Røgmængde	4,2 g/s
	<i>Data ved installation på skorsten ved partiel belastning</i>	

Temperatur i røgstuds	NPD °C	
Minimum røgrørstræk	NPD Pa	
Røgmængde	NPD g/s	
Data ved installation på skorsten med hensyn til brandsikkerhed		
Brandsikkerhed ved installation på skorsten	T400	
Energiøkonomi og termisk effekt		
Termisk effekt og energieffektivitet ved nominel varmeydelse		
Rumvarmeydelse	5,0 kW	
Varmtvandsydelse (hvis tilgængelig)	NPD kW	
Virkningsgrad	82 %	
Termisk effekt og energieffektivitet ved partiel belastning		
Rumvarmeydelse	NPD kW	
Varmtvandsydelse (hvis tilgængelig)	NPD kW	
Virkningsgrad	NPD %	
Energieffektivitet ved rumopvarmning		
Sæsonbestemt energieffektivitet ved rumopvarmning ved nominel varmeydelse	72 %	
Energieffektivitet	Energieffektivitetsindeks (EEI)	109
	Energieffektivitetsklasse	A+
Elforbrug ved nominel varmeydelse (hvis tilgængelig)	NPD kW	
Elforbrug ved partiel belastning (hvis tilgængelig)	NPD kW	
Strømforbrug i standby-tilstand (hvis tilgængelig)	NPD kW	
Bæredygtig brug af naturressourcer		
Miljømæssig bæredygtighed	NPD	
„NPD” (No Performance Determined - ingen ydeevne fastlagt), hvis der ikke er angivet nogen kvalitet		

Ydeevnen for den vare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:

Espen Auensen (R&D Manager)

Sted og dato for udstedelse

Fredrikstad
17.07.2025



Espen Auensen (R&D Manager)