

Ytelseserklæring



No. F305-CPR-160407	
Produkt type:	Ildsted for romoppvarming i boliger, fyrst med fast brensel
Type, batch eller serie nummer:	Jøtul F 305R Series (Jøtul F 305R B, Jøtul F 305R LL, Jøtul F 305R SL)
Tilsiktet bruksområde for byggevaren:	Apparat for oppvarming av bolig, fyrst med fast brensel og uten produksjon av varmt vann.
Fabrikantens navn og adresse:	Jøtul AS Postboks 1411, 1602 Fredrikstad, Norway Tel.: +47 69 35 90 00 E-mail: post@jotul.no
AVCP: <i>System for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse/prestanda (AVCP) i henhold til CPR, annex V.</i>	System 3
Notifisert laboratorium/kontroll organ: NB-No.: Test rapport no:	Danish Technological Institute 1235 300-ELAB-2186-EN
Oppgitt ytelse	
Harmonisert teknisk spesifikasjon	EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
Grunnleggende egenskaper	Ytelse / Prestande
Brannsikkerhet Reaksjon ved brann Avstand til brennbare materialer	A1 Minimum avstander i mm Bakvegg = 500 Side = 400 Hjørne = 300 Møbleringsavstand = 1000 <i>Se også monteringsanvisningen</i>
Fare for utslipp av brensel	Nei
Utslipp	CO [0,06 %] NOx [85 mg/m3] OGC [64 mgC/m3] PM [7 mg/m3]
Overflatetemperatur	Bestått
Elektrisk sikkerhet	-
Tilgang for rengjøring og feiing	Bestått
Maksimalt driftstrykk	Ingen relevans
Røkgasstemperatur ved nominell effekt	T [261°C]
Mekanisk motstand (for å bære skorsteinen)	Ikke beregnet
Termiske ytelser Nominell effekt Varmeavgivelse til rom Varmeavgivelse til vann	7 kW - kW -*kW
Virkningsgrad	η [79%]

Erklæring / Deklaration:

Yteevnen for denne byggevaren er i overensstemmelse med den deklarete ytelse.

Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten.

Undertegnet for og på vegne av fabrikanten:


Peter Sørensen

R&D manager

(Navn og stilling)

Fredrikstad, 07.04.2016

(Sted og utstedelsesdato)


(Signatur)